Cursorpositionierung

Pfeiltasten	Navigation in die entsprechende Richtung
h j k l	links runter hoch rechts
b	Anfang letztes Wort
B	Anfang letztes Wort, dessen Trenner ein Blank ist (Trenner = Zeichen direkt vor oder hinter dem Wort)
w	Anfang nächstes Wort
W	Anfang nächstes Wort, mit Blank als Trenner
e	Ende des nächsten Wortes
E	Ende des nächsten Wortes, mit Blank als Trenner
0	erste Spalte der aktuellen Zeile
$	letztes Zeichen der aktuellen Zeile
G	letzte Zeile im File
1G	erste Zeile im File
nG	n-te Zeile im File
H	linke obere Ecke des Bildschirmes
M	mittlere Zeile des Bildschirmes
L	letzte Zeile des Bildschirmes
+	Textanfang der nächsten Zeile
-	Textanfang der vorherigen Zeile
(	Anfang des vorherigen Satzes
)	Ende des aktuellen Satzes
{	Anfang der vorherigen Leerzeile bzw. Absatzes
}	Anfang der nächsten Leerzeile bzw. Absatzes
[[	Anfang eines mit ^L oder { gekennzeichneten Abschnittes
]]	Endes eines mit ^L oder } gekennzeichneten Abschnittes
/*string*	nächste Zeile die *string* enthält
?*string*	vorherige Zeile die *string* enthält
n N	Suchwiederholung vorwärts bzw. rückwärts

Text eingeben

i	Einfügen links vom Cursor
I	Einfügen am Zeilenbeginn
a	Einfügen rechts vom Cursor
A	Einfügen am Zeilenende
o	Einfügen einer neuen Zeile unterhalb des Cursors
O	Einfügen einer neuen Zeile oberhalb des Cursors

Alle oben aufgeführten Kommandos sind mit ESC abzuschließen

Löschen von Text

x	Lösche Zeichen unter dem Cursor
dd	Lösche aktuelle Zeile
*n*dd	Lösche die aktuelle Zeile und die folgenden *n*-1 Zeilen
dj	Lösche die aktuelle und die nächste Zeile
dw	Lösche alle Zeichen von der aktuellen Cursorpositoion bis Wortende
d}	Lösche alle Zeichen von der aktuellen Cursorposition bis zur nächsten Leerzeile
D	Lösche alle Zeichen von der aktuellen Cursorposition bis zum Zeilenende
dL	Lösche alle Zeichen von der aktuellen Cursorposition bis zum Bildschirmende

Filemanipulation

:w	Speichern
:x :wq ZZ	Speichern und Schliessen
:q	Ohne Speichern Schliessen
w *file*	Speichere in *file*
:w>>*file*	Hänge Inhalt an *file* an
:m,nw *file*	Schreibe die Zeilen m bis n nach *file*
:r *file*	Füge *file* nach der aktuellen Zeile ein
:e *file*	Editiere *file*
:e! *file*	Editiere *file* unter Verlust der bisher editierten Datei im Arbeitsspeicher
:r! *unix_kommando*	Führe *unix_kommando* aus und schreibe die Ausgabe an die aktuelle Position
:n	Editiere das nächste Fiel (bei mehreren zu öffnenden)

Sponsored by **CrosswordCheats.com**
Learn to solve cryptic crosswords!
http://crosswordcheats.com

Einstellungen des Editors

:set all	Zeige alle eingestellten Optionen an
:set <option>[=zeichen]	Setzen einer Option

Nützliche Tasten

CTRL-L	Baut den Bildschirm neu auf
CTRL-f / CTRL-F	Blättern Bildschirmseite vorwärts
CTRL-b / CTRL-B	Blättern Bildschirmseite rückwärts
CTRL-G	Zeigt eine Statuszeile mit Infos zum Bearbeitungs-stand an

Vi starten

vi *file*	Editiere *file* und setze den Cursor an den Dateianfang
vi *+n file*	Editiere *file* und setze den Cursor in Zeile *n*
vi *+$ file*	Editiere *file* und setze den Cursor in die letzte Zeile
vi *+/ string file*	Editiere *file* beginnend mit der 1. Zeile, die *string* enthält
vi *-R file*	Öffne *file* nur zum Lesen und nicht zum Modifizieren
vi *	Editiere alle Dateien im aktuellen Verzeichnis - nacheinander

Tasten im Eingabemodus

ESC	Beendet den Eingabemodus
BACKSPACE	Löscht das letzte Zeichen, das eingegeben wurde
CTRL-W	Löscht das letzte Wort, das eingegeben wurde
CTRL-X	Löscht die letzte Zeile, die eingegeben wurde

Änderungen rücksetzen und Wiederholung

u	Mache den letzten Befehl rückgängig
U	Mache alle Änderungen der aktuellen Zeile rückgängig
"*n*p	Stelle den *n-ten* gelöschten Text wieder her und füge ihn an der aktuellen Stelle wieder ein
.	Wiederhole das zuletzt eingegebene Kommando

Ersetzen von Text

r	Ersetze das Zeichen auf dem der Cursor steht - Ende ohne ESC
R	Ersetze den Text von aktueller Position - Ende mit ESC
S*neuer_text*ESC	aktuelle Zeile ersetzen durch *neuer_text*
nS*neuer_text*ESC	n Zeilen ersetzen durch *neuer_text*, ab aktuelle Zeile
C*neuer_text*ESC	alle Zeichen von aktueller Position bis Zeilenende durch *neuer_text* ersetzen
cw*neuer_text*ESC	alle Zeichen von aktueller Position bis Wortende mit *neuer_text* ersetzen

Globales Ersetzen

:1,$s/*string/neuer_text/g*	Suche alle *string* und ersetze sie durch *neuer_text*
:m,ns/*string/neuer_text/g*	Suche alle *string* innerhalb der Zeilen m bis n und ersetze sie durch *neuer_text*
:1,$s/*string/neuer_text/gc*	Suche alle *string* und ersetze sie durch *neuer_text* nach Erlaubnis

Verlagern von Text

yy Y	Kopiere die aktuelle Zeile in den default Puffer
nY	Kopiere die aktuelle und die folgenden n-1 Zeilen in den default Puffer
n"xY	Kopiere die aktuelle und die folgenden n-1 Zeilen in den Puffer x
Yp	Verdopple die aktuelle Zeile
nYp	Verdopple n Zeilen und füge sie nach der aktuellen Zeile ein
p	Füge den Inhalt des default Puffers unterhalb der aktuellen Zeile ein
P	Füge den Inhalt des default Puffers oberhalb der aktuellen Zeile ein
P	Füge den Inhalt des default Puffers oberhalb der aktuellen Zeile ein
"xp	Füge den Inhalt des Puffers *x* unterhalb der aktuellen Zeile ein
"xP	Füge den Inhalt des Puffers *x* oberhalb der aktuellen Zeile ein

Sponsored by **CrosswordCheats.com**
Learn to solve cryptic crosswords!
http://crosswordcheats.com

Verlagern von Text (cont)

J	Hänge die nächste Zeile an das Ender der aktuellen Zeile an

Nutzen der 27 Puffer des vi
(26 durch Buchstaben gekennzeichnet und einer als default)

By **Huluvu424242**
(FunThomas424242)

cheatography.com/funthomas424242/
github.com/Huluvu424242

Published 22nd July, 2018.
Last updated 22nd July, 2018.

Sponsored by **CrosswordCheats.com**
Learn to solve cryptic crosswords!
http://crosswordcheats.com